

Marine 4T Motor Oil 10W-30



Eigenschappen

- voor katalysator getest
- snelle oliecirculatie
- hoge mate van slijtagebescherming
- uitstekende corrosiebescherming
- optimale verouderingsstabiliteit
- voortreffelijk koudestartgedrag

Specificaties en goedkeuringen

API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	80 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeitsindex	140 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	25022 D-BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	25023 D-BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	25024 D-GB
60 l Vat blik	25025 D-GB
205 l Vat blik	25074 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Toepassings-Gebieden

Voor binnen- en buitenboordmotoren.