Πληροφορία προϊόντος
Marine 4T Motor Oil 25W-40

PI 46/08/18/2026

Περιγραφή
Λιπαντικό κινητήρα υψηλής απόδοσης με ειδικά ανεπτυγμένα συνθετικά πρόσθετα για θαλάσσια χρήση. Φροντίζει ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες λειτουργίας για ένα ανθεκτικό λιπαντικό στρώμα. Διατηρεί ελαστικές τις τσιμούχες του κινητήρα όπως π.χ. τσιμούχες αξόνων και βαλβίδων και ελαχιστοποιεί την κατανάλωση λιπαντικού. Καλύπτει τις απαιτήσεις κορυφαίων κατασκευαστών κινητήρων. Εξασφαλίζει την προστασία της εγγύησης των κατασκευαστών, που απαιτούν έγκριση NMMA FC-W Catalyst Compatible®. Ελεγμένο σε καταλυτικούς και υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες.

Ιδιότητες
- ελεγμένο σε καταλύτες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική σταθερότητα λιπαντικού στρώματος
- ανθεκτικό ως προς τη γήρανση και το ιξώδες
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	25W-40 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	120,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	13,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -10 °C (CCS)	<= 13000 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	110 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D 5481
Σημείο ροής	-27 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	6 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για βενζινοκίνητες ενδολέμβιες και εξωλέμβιες μηχανές. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των σκαφών.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	25026 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	25027 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	25028 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	25029 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	25057 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com