

Marine 4T Motor Oil 25W-40

Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento con aditivos especiales para el uso marítimo. Proporciona una película lubricante estable incluso en condiciones de servicio extremas. Conserva las juntas del motor elásticas, p. ej., retenes y juntas de vástago de válvula y reduce al mínimo el consumo de aceite. Cumple los requisitos de los principales fabricantes de motores. Avala la prestación de garantía de los fabricantes que exigen una homologación NMMA FC-W Catalyst Compatible®. Sometido a prueba en catalizadores y turbocompresores.

Propiedades

- probado en catalizadores
- excelente protección anticorrosiva
- estabilidad excelente de la película lubricante
- resistente al envejecimiento, de viscosidad estable
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio

Especificaciones / Homologaciones

API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación

Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	25W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	120,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	13,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -10°C (CCS)	<= 13000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	110 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 3,7 mPas ASTM D 5481
Punto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	6 % CEC-L-40-A-93



Datos técnicos

Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para motores de gasolina intra y fueraborda. Apto para mezclar con todos los aceites de motor de uso corriente.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de los grupos y embarcaciones.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	25026 D-BOOKLET
5 l Bidón de plástico	25027 D-BOOKLET
20 l Bidón de plástico	25028 D-GB
60 l Barril de placa negra	25029 D-GB
205 l Barril de placa negra	25057 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.