

Marine 4T Motor Oil 25W-40**Beschrijving**

Minerale high performance motorolie met speciale mariene-additieven. Zorgt zelfs onder extreme gebruiksomstandigheden voor een stabiele smeerfilm. Houdt motorpakkingen zoals oliekeerringen en klepsteelafdichtingen elastisch en zorgt voor een laag olieverbruik. Voldoet aan de eisen van toonaangevende motorfabrikanten. Garandeert garantiebescherming van de fabrikanten, die een NMMA FC-W® vrijgave vereisen.

Eigenschappen

- voor katalysator getest
- uitstekende corrosiebescherming
- uitstekende smeerfilmstabiliteit
- verouderings- en viscositeitsstabiel
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden

Specificaties en goedkeuringen

API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	25W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	120 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	13,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -10 °C (CCS)	<= 13000 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	110 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,7 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	6 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7 mg KOH/g DIN ISO 3771

Technische gegevens

Sulfaatas	1 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	25026 D-BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	25027 D-BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	25028 D-GB
60 l Vat blik	25029 D-GB
205 l Vat blik	25057 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.