Produktinformation

PI 23/11/11/2026

Marine Getriebeöl GL4/GL5 80W-90



Beschreibung

Leistungsstarkes Getriebeöl auf Basis ausgewählter Grundöle. Mit speziellen Additiven für mechanisch geschaltete Getriebe. Verschleiß- und geräuschmindernd. Hohe Druckaufnahmefähigkeit auch beim Wechsel von Leerlauf auf Volllast. Ausgezeichneter Korrosionsschutz und Alterungsbeständigkeit. Gutes Viskositätstemperaturverhalten. Verträglich mit allen Dichtungsmaterialien.

Eigenschaften

- neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- hohes Druckaufnahmevermögen
- laufgeräuschmindernd
- hohe Alterungsbeständigkeit

Spezifikationen / Freigaben

API GL4/5 • API MT-1

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,9 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	142 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	104 DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Außen- und Innenbordgetriebe mit normaler bis hoher Belastung. Auch für Z-Antriebe geeignet.

Anwendung

Die Vorschriften der Boots- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

250 ml Tube Kunststoff	25030 DE-ES-FR-IT-NL

Erhältliche Gebinde

250 ml Tube Kunststoff	25031 DA-EL-EN-FI-NO-SV
1 l Dose Kunststoff	25068 DE-ES-FR-IT-NL
20 l Kanister Kunststoff	25034 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	25035 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com