Information produit

PI 23/11/11/2026

Marine Huile de boîte GL4/GL5 80W-90



Description

Huile de boîte de vitesses haute performance à base d'huiles sélectionnées. Contient des additifs spécifiques aux boîtes à commande mécanique. Réduit l'usure et les bruits. Haute capacité d'absorption de pression, même lors du passage du ralenti à la pleine charge. Excellentes propriétés anticorrosion et résistance au vieillissement. Bon comportement visco-thermique. Compatible avec tous les matériaux d'étanchéité.

Propriétés

- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- pouvoir d'absorption de pression élevé
- réduit les bruits de roulement
- grande résistance au vieillissement

Spécifications / Agréments

API GL4/5 • API MT-1

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	80W-90 SAE J306
Densité à 15 °C	0,9 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	142 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	104 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-27 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	200 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Champs d´application

Pour les boîtes hors-bord et inboard soumises à des sollicitations normales à élevées. Convient également aux transmissions en Z.

Utilisation

Respecter les directives courantes des fabricants de bateaux et de boîtes.

Conditionnements disponibles

250 ml Tube plastique	25030 DE-ES-FR-IT-NL

Conditionnements disponibles

250 ml Tube plastique	25031 DA-EL-EN-FI-NO-SV
1 l Boîte plastique	25068 DE-ES-FR-IT-NL
20 l Bidon plastique	25034 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	25035 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com