Информация к продукту
Marine Storage Fogging Oil

PI 12/09/28/2026

Описание
Долгосрочная защита от коррозии деталей, таких как: поверхности камер сгорания, стенки цилиндров, поршни, кольца. Не нуждается в удалении при расконсервации, достаточно завести двигатель.



Свойства
- с долгосрочным эффектом
- лёгок в работе
- отличная антикоррозионная защита
- высокая производительность

Технические данные

Цвет / внешний вид	brown
Пропеллент	propane, butane
Защита от коррозии	approved DIN 51357/51358/51585
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения
Для надежной долговременной консервации всех 2-тактных и 4-тактных, бензиновых и дизельных двигателей, судовых и лодочных двигателей, а также агрегатов и насосов.

Применение

Консервация осуществляется в зависимости от вида двигателя карбюратор или отверстие доступа к свечам зажигания, форсункам или свечам накаливания.

2-тактный двигатель

Снять воздушный фильтр, распылять консервирующее средство в карбюратор при медленно работающем двигателе в течение 10-20 с. Заглушить двигатель, вывернуть свечи зажигания, в течение 5-10 с (в зависимости от размера цилиндра) распылить консервирующее средство в цилиндр. Двигатель провернуть от руки.

4-тактный двигатель

Вывернуть свечи зажигания, форсунки или свечи накаливания и распылять консервирующее средство в течение 5-10 с (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр. Провернуть двигатель вручную или с помощью стартера (без подачи топлива). Установить на место свечи зажигания, форсунки или свечи накаливания. Консервирующее средство, чтобы вновь ввести двигатель в эксплуатацию, удалять не нужно.

Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоля	25033 DA-EL-EN-FI-NO-SV

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com