Produktinformation

PI 26/11/12/2026

Marine Vollsynthetisches Getriebeöl GL4/GL5 75W-90



Beschreibung

Vollsynthetisches Hochleistungsgetriebeöl mit extrem hoher Leistungsreserve. Gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen die einwandfreie Funktion der Aggregate. Bietet ausgezeichneten Korrosions- und Verschleißschutz und reduziert die Getriebegeräusche.

Eigenschaften

- neutral gegenüber gängigen Dichtungsmaterialien
- minimiert Verschleiß
- hohes Druckaufnahmevermögen
- gutes Viskositätstemperaturverhalten

Spezifikationen / Freigaben

API GL4/5 • API MT-1

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12N • ZF TE-ML 16F • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19C • ZF TE-ML 21A

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,870 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	106,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	15,6 mm²/s ASTM D7042
Viskositätsindex	157 DIN ISO 2909
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Bootsgetriebe, die einen hochwertigen Schmierstoff benötigen. Auch für Antriebsräder verschiedener Klassen und Wendegetriebe geeignet. Übertrifft die höchsten Testanforderungen namhafter Getriebehersteller.

Anwendung

Die üblichen Vorschriften der Boots- und Getriebehersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

250 ml Tube Kunststoff	25036 DE-ES-FR-IT-NL
1 l Dose Kunststoff	25070 DE-ES-FR-IT-NL
20 l Kanister Kunststoff	25040 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com