Information produit

PI 26/11/12/2026

Marine Huile de boîte 100 % synthétique GL4/GL5 75W-90



Description

Huile de boîte haute performance 100 % synthétique disposant d'une réserve en puissance extrêmement élevée. Garantit le fonctionnement irréprochable des organes, même dans des conditions d'utilisation extrêmement difficiles et de fortes variations de température. Assure une excellente protection contre la corrosion et l'usure tout en réduisant les bruits de la boîte de vitesses.

Propriétés

- n'attaque pas les matériaux d'étanchéité courants
- minimise l'usure
- pouvoir d'absorption de pression élevé
- bon comportement viscosité-température

Spécifications / Agréments

API GL4/5 • API MT-1

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12N • ZF TE-ML 16F • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19C • ZF TE-ML 21A

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	75W-90 SAE J306
Densité à 15 °C	0,870 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	106,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	15,6 mm²/s ASTM D7042
Indice de viscosité	157 DIN ISO 2909
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Point d'écoulement	-51 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	200 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Champs d´application

Pour les boîtes de bateaux qui nécessitent un lubrifiant de grande qualité. Convient également aux pignons d'entraînement de diverses classes et aux transmissions réversibles. Surpasse les impératifs d'essais les plus sévères dictés par les constructeurs de boîtes renommés.

Utilisation

Respecter les directives courantes des fabricants de bateaux et de boîtes.

Conditionnements disponibles

250 ml Tube plastique	25036 DE-ES-FR-IT-NL
1 l Boîte plastique	25070 DE-ES-FR-IT-NL
20 l Bidon plastique	25040 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com