Информация к продукту

PI 26/11/12/2026

Marine Fully Synthetic Gear Oil GL4/GL5 75W-90



Описание

Высокоэффективное синтетическое трансмиссионное масло с невероятно высоким резервом мощности. Обеспечивает исправное функционирование агрегатов даже в самых суровых условиях эксплуатации и при значительных перепадах температур. Великолепная защита от коррозии и износа. Снижает уровень шума трансмиссии.

Свойства

- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- снижает износ до минимума
- высокий приём давления
- хорошие вязкостно-температурные свойства

Спецификации / допуски

API GL4/5 • API MT-1

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 05A • ZF TE-ML 12L • ZF TE-ML 12N • ZF TE-ML 16F • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19C • ZF TE-ML 21A

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,870 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	106,0 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	15,6 мм²/с ASTM D7042
Индекс вязкости	157 DIN ISO 2909
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<150000 мПа•с ASTM D2983
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для КПП лодочных двигателей, нуждающихся в высококачественной смазке. Также подходит для смазки ведущих зубчатых колес различных классов и реверсивных передач. Превосходит высочайшие тестовые требования известных производителей трансмиссионных агрегатов.

Применение

Необходимо соблюдать стандартные предписания производителей лоток и КПП.

Имеющиеся упаковки

250 мл пластиковый тюбик	25037 DA-EL-EN-FI-NO-SV
1 л пластиковый баллончик	25071 DA-EL-EN-FI-NO-SV
20 л пластиковая канистра	25040 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com