Información del producto
Limpiador para válvulas

PI 61/10/29/2026



Descripción
Limpia válvulas, sistemas de inyección, conductos de admisión, carburadores y cámaras de combustión y previene la formación de sedimentos. De este modo, garantiza la potencia óptima del motor. Ello protege el motor en caso de esfuerzos extremos, p. ej., circulación por ciudad, tramos cortos y atascos. Probado en turbocompresores y catalizadores.

Propiedades
- buena protección anticorrosiva
- probado en turbocompresores y catalizadores
- reduce las incrustaciones

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	yellow
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,816 g/ml
Punto de combustión	>61 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación
Para todos los motores de gasolina (carburadores y motores con inyección en el colector de admisión).

Aplicación
Adición al combustible en cada repostaje. El contenido del envase es suficiente para hasta 75 l de combustible.

Envases disponibles

150 ml Lata de chapa	2503 DE-ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com