Information produit
Marine Graisse

PI 32/10/21/2026



Description
Graisse haute performance pour de nombreux points de graissage des bateaux. Réduction du frottement et de l'usure. Pouvoir lubrifiant extrêmement durable. Stable au vieillissement et en viscosité, résiste à l'eau froide et à l'eau chaude. Hydrofuge et totalement résistante à l'eau salée. Répond à la norme Marine OTAN G460. Stable dans les environnements humides et bonnes propriétés d'étanchéité. Marquage selon la norme DIN 51502. KPF2G-20.

Données techniques

Désignation abrégée	KPF2G-20 DIN 51502
Plage de température d'utilisation	-20 - +100
Classe NLGI	2 DIN 51818
Type de saponification	calcium soap
Pénétration travaillée	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Point de goutte	> 140 °C DIN ISO 2176
Couleur/aspect	creamy
Séparation d'huile après 18 heures à 40 °C	0,7 % DIN 51817
Séparation d'huile après 7 jours à 40 °C	2,4 % DIN 51817
Pression d'écoulement à -20 °C	< 1400 mbar DIN 51805
Degré de corrosion Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosion cuivre après 24 heures à 100 °C	1 b DIN 51811
Résistance à l'eau	0-90 DIN 51807 part 1
Huile de base	mineral oil
Viscosité à 40 °C	100,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Point d'inflammation	232 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-24 °C DIN ISO 3016

Champs d´application
Utilisation polyvalente pour les points de graissage sur tous navires et bateaux. Également pour les composants extérieurs soumis à l'air salin et à l'eau de mer.

Utilisation
Comme une graisse normale. Respecter les prescriptions des fabricants des paliers. Notre pompe à graisse manuelle à levier pour cartouches (réf. 5310) convient à l'utilisation de cartouches en plastique de 400 g.

Conditionnements disponibles

250 g Tube plastique	25041 DE-ES-FR-IT-NL
250 g Tube plastique	25042 DA-EL-EN-FI-NO-SV
400 g Cartouche plastique	25043 DE-ES-FR-IT-NL
400 g Cartouche plastique	25044 DA-EL-EN-FI-NO-SV

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com