

Marine Boots fett

Descrição

Lubrificante de alto rendimento para uma série de pontos de lubrificação de embarcações. Reduz o atrito e o desgaste. Efeito lubrificante de longa duração. Resistente ao envelhecimento e à flexão, resistente à água fria e quente. Repele a humidade e completamente resistente à água salgada. Corresponde à especificação NATO Marine G460. Resistente em ambientes húmidos e garante uma boa vedação. Referência conforme a norma DIN 51502. KPF2G-20.

Dados técnicos

Tipo de saponificação	Calciumseife
Abreviatura	KPF2G-20 DIN 51502
Classe NLGI	2 DIN 51818
Penetração trabalhada	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Ponto de gota	>140 °C DIN ISO 2176
Separação de óleo após 7 dias a 40°C	2,4 % DIN 51817
Separação de óleo após 18 horas a 40°C	0,7 % DIN 51817
Pressão hidrodinâmica a -20°C	<1400 mbar DIN 51805
Grau de corrosão Emcor	0/0 DIN 51802
Corrosão de cobre após 24 horas a 100°C	1 b DIN 51811
Propriedades em relação a água	0-90 DIN 51807 Teil 1
Óleo básico	
Viscosidade a 40°C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ponto de inflamação	232 °C DIN ISO 2592
Ponto de fluidez	-24 °C DIN ISO 3016

Campos de utilização

De aplicação múltipla em pontos de lubrificação em todo o tipo de embarcações. Também adequado para componentes no exterior expostos à água e ar do mar.

Embalagens disponíveis

250 g Tubo plástico	25042 GB-DK-N-FIN-S-RUS
---------------------	----------------------------



Embalagens disponíveis

250 g Tubo plástico	25041 D-F-I-E-GR
400 g Cartucho plástico	25043 D-F-I-E-GR
400 g Cartucho plástico	25044 GB-DK-N-FIN-S-RUS

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.