

Marine Vet**Beschrijving**

High performance vet voor een groot aantal smeerpunten in de bootsector. Reduceert wrijving en slijtage. Extreem duurzaam smerend. Goede verouderingsbestendigheid, hoge werkingsstabiliteit, koud- en heetwaterbestendig. Waterafstotend en absoluut zoutwaterbestendig. Komt overeen met de NATO-marine-specificatie G460. Bestendig in natte omgeving en zorgt voor een goede afdichting. Identificatie volgens DIN 51502. KPF2G-20.

Technische gegevens

Type verzeeping	Calciumseife
Beknopte aanduiding	KPF2G-20 DIN 51502
NLGI-klasse	2 DIN 51818
Walkpenetratie	265-295 1/10 mm DIN ISO 2137
Druppelpunt	>140 °C DIN ISO 2176
Olieafscheiding na 7 dagen bij 40 °C	2,4 % DIN 51817
Olieafscheiding na 18 uur bij 40 °C	0,7 % DIN 51817
Stroomdruk bij -20 °C	<1400 mbar DIN 51805
Emcor-corrosiegraad	0/0 DIN 51802
Kopercorrosie na 24 uur bij 100 °C	1 b DIN 51811
Gedrag bij water	0-90 DIN 51807 Teil 1
basisolie	
Viscositeit bij 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Vlampunt	232 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016

Toepassings-Gebieden

Veelzijdig te gebruiken op smeerpunten in de gehele scheeps- en bootsector. Ook voor externe componenten, die aan zoute lucht en zeewater worden blootgesteld.

Verpakking

250 g Tube kunststof	25042 GB-DK-N-FIN-S-RUS
----------------------	----------------------------

**Verpakking**

250 g Tube kunststof	25041 D-F-I-E-GR
400 g Patroon kunststof	25043 D-F-I-E-GR
400 g Patroon kunststof	25044 GB-DK-N-FIN-S-RUS

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.