

Περιγραφή

Συνθετικό γράσο υψηλών επιδόσεων με συνδυασμό ανοιχτόχρωμων στερεών λιπαντικών. Ειδικά σχεδιασμένο για ναυτικούς εργάτες και βαρούλκα κάθε τύπου. Χάρη στο στερεό λιπαντικό, παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά και μειώνει σημαντικά την τριβή. Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό με άριστες ιδιότητες πρόσφυσης. Χωρίς ρητίνες και οξέα.



Ιδιότητες

- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά προστασίας από υψηλή πίεση και φθορά
- εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής

Τεχνικά χαρακτηριστικά

συντομογραφία	KHCF1N-35
είδος σαπωνοποίησης	gel
βάση	synthetic oil
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-35 - +150 °C
Χρώμα / όψη	white
κατηγορία NLGI	1
	DIN 51 818
σημείο στάξης	without
	DIN ISO 2176
ιξώδες λαδιού βάσης 40°C	380 mm ² /s
	DIN 51 562
αντοχή στο νερό	0
	DIN 51807

Πεδίο χρήσης

Για ναυτικούς εργάτες και βαρούλκα με ζεύγη τριβής από μη σιδηρούχα μέταλλα ή από πλαστικό και μέταλλο. Ισχυρή πρόσφυση και ουδέτερο σε επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Εφαρμογή

Πριν από την εφαρμογή θα πρέπει οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς υπολείμματα, ρύπους και υγρασία.

Διαθέσιμες συσκευασίες

100 g σωληνάριο πλαστικό	25045
	DE-ES-FR-IT-NL

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.