

Marine Graisse pour winch

Description

Graisse synthétique haute performance composée d'une combinaison de lubrifiants solides. Spécialement conçu pour les treuils de tous types. Grâce à son lubrifiant solide, offre une protection exceptionnelle contre l'usure et réduit considérablement les frottements. Résistante à l'eau douce et à l'eau salée, excellent pouvoir adhérent. Sans résine et sans acide.



Propriétés

- excellente adhérence
- excellentes propriétés haute pression et de protection anti-usure
- assure une longue durée de vie

Données techniques

Désignation abrégée	KHCF1N-35
Type de saponification	gel
Base	synthetic oil
Plage de température d'utilisation	-35 - +150 °C
Couleur/aspect	white
Classe NLGI	1
	DIN 51 818
Point de goutte	without
	DIN ISO 2176
Viscosité de l'huile de base 40°C	380 mm²/s
	DIN 51 562
Résistance à l'eau	0
	DIN 51807

Champs d'application

Pour les winchs et treuils en combinaison métal/métal non ferreux ou métal/plastique. Forte adhérence et résistance aux conditions ambiantes nocives.

Utilisation

Avant d'être traitées, les surfaces doivent être propres et exemptes de résidus, de saleté et d'humidité.

Conditionnements disponibles

100 g Tube plastique 25045
DE-ES-FR-IT-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.