Información del producto
Tapafugas de radiador

PI 69/09/28/2026

Descripción
Dispersión para la hermetización de fugas en sistemas de circuitos de agua de refrigeración de motores refrigerados por agua. Hermetiza fiablemente fisuras capilares y pequeñas fugas. También se puede utilizar de modo preventivo al realizar reparaciones en el sistema de refrigeración. La dispersión de sólidos está estabilizada en el líquido portador.



Propiedades
- compatible con líquido refrigerantes y anticongelantes usuales en el comercio
- apto para radiadores de aluminio
- obtura permanente y fiablemente fisuras capilares y pequeñas fugas
- no hay efectos secundarios negativos para la bomba de agua ni para el circuito de calefacción
- para el uso preventivo

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	white, characteristic
Punto de combustión	> 100 °C
Densidad a 20 °C	1,053 g/ml
Sensible a las heladas	yes
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación
Para hermetizar pequeñas fugas en los circuitos de refrigeración de turismos, vehículos industriales, y vehículos de dos ruedas. También indicado para circuitos de refrigeración por agua equipados con filtros de agua (a excepción de los refrigerantes de "baja conductividad").

Nota
Para todos los sistemas de agua de refrigeración con filtro de agua (a excepción de los refrigerantes de "baja conductividad"). Almacenar a resguardo de las heladas.

El artículo tratado contiene biocida como agentes protectores. Contiene una mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 220-239-6] (3:1).

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Añadir el contenido al sistema de refrigeración frío. Encender la calefacción. A continuación, circular con el vehículo durante al menos 10 minutos. 150 ml son suficientes para hasta 10 l de refrigerante.

Envases disponibles

150 ml Botella de aluminio	2505 DE-ES-PT
150 ml Lata de aerosol	21765 AR-EN-ES-FR-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com