

Marine 4T Motor Oil 10W-40



Beschrijving

De moderne high performance lichtlopende motorolie op basis van synthese technologie en met nieuwste additieve technologie garandeert een uitstekende bescherming tegen slijtage en een optimale motorzuiverheid. Door een hoog percentage van beschermingstoefoegingen tegen corrosie worden motorcomponenten optimaal beschermd. Speciaal ontworpen voor de maritieme sector. Voldoet aan de eisen van toonaangevende motorfabrikanten. Getest voor katalysator en turbo.

Eigenschappen

- grote slijtagebescherming
- zeer schone motor
- snelle oliecirculatie
- uitstekende corrosiebescherming
- veilige koude start
- getest voor turbo en katalysator
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor

Specificaties en goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4 • ACEA E7 • API SL • API CI-4 • Mack EO-N • Renault Trucks RLD-2 • Volvo VDS-3

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071 • Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077 • Cummins CES 20078 • Detroit Diesel • Deutz DQC III-10 • MAN M 3275-1 • Mercury Marine • MTU Typ 2 • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Yamaha

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	94 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	160 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481

Technische gegevens

Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12,7 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor alle benzine- en dieselmotoren en in de mariene sector. Vooral geschikt voor bootmotoren met zware motoreisen. Vooral geschikt voor Volvo Penta motoren.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	25012 D-BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	25013 D-BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	25060 D-GB
60 l Vat blik	25014 D-GB
205 l Vat blik	25075 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.