# Produktinformation
Marine 2T DFI Motor Oil

PI 40/11/09/2026




## Beschreibung
Speziell für den Marinebereich entwickeltes, teilsynthetisches und extrem leistungsstarkes 2-Takt-Motoröl. Abgestimmt auf die komplexen Anforderungen direkteinspritzender Motoren neuester Generation. Überzeugt mit hohem Korrosions- sowie Motorschutz und gewährleistet reibungslosen Betrieb in allen Lastzuständen. Sorgt auch bei hohen Betriebstemperaturen für optimale Schmierung und gewährleistet maximale Motor- sowie Kolbensauberkeit.

## Eigenschaften
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen
- exzellenter Korrosionsschutz
- für Getrennt- und Gemischschmierung

## Spezifikationen / Freigaben
NMMA TC-W3®

## LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Evinrude E-Tec Engines • ISO L-EGC • ISO L-EGD • JASO FC • JASO FD • Mercury DFI 2 stroke Engines

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Dichte bei 15 °C | 0,865 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viskosität bei 40 °C | 37,5 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100 °C | 7 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskositätsindex | 150<br>DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -39 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | 104 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Gesamtbasenzahl | 4,4 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Farbe/Aussehen | rot |

## Einsatzgebiet

Empfohlen und getestet für Evinrude E-Tec sowie Mercury DFI-2-Takt-Motoren. Kann in den Mischungsverhältnissen 1:30, 1:50 oder 1:100 verwendet werden. Auch für alle anderen 2-Takt- und DFI-2-Takt-Motoren geeignet. Für Gemisch- und Getrenntschmierung.

## Hinweis
Geeignet für die Mischungsverhältnisse:

1:30

1:50

1:100

## Anwendung

Wie bei 2-Takt-Motorölen für Gemisch- und Getrenntschmierung üblich. Die Mischungsverhältnisse der jeweiligen Motorhersteller sind zu beachten.

## Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 1 l Kanister Kunststoff | 25088<br>AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 5 l Kanister Kunststoff | 25063<br>AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com