Information produit
Marine Single Grade SAE 30

PI 20/09/24/2026



Description
Huile moteur minérale monograde pour moteurs essence et diesel présentant un indice de viscosité naturellement élevé. Assure une pellicule lubrifiante résistante, même dans des conditions d'utilisation extrêmes. Sa réserve fortement alcaline inhibe la corrosion, même en cas d'utilisation de gazole à haute teneur en soufre. Contenant très peu d'additifs, elle s'utilise aussi dans les moteurs classiques. Empêche la formation de boue et offre une protection anti-usure fiable.

Propriétés
- stabilité au vieillissement optimale
- grande sécurité de lubrification
- protection anti-usure élevée
- utilisable dans les moteurs essence et diesel, avec et sans turbocompresseur
- utilisation universelle

Spécifications / Agréments
ACEA E2 • API SJ • API CF • API CF-4

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
MAN 270 • Volvo VDS

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	30 SAE J300
Densité à 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	90 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	11,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	115 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-33 °C DIN ISO 2592
Perte par évaporation (Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 3016
Indice de base total	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,2 g/100g DIN 51575

Données techniques

Indice de couleur (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Champs d´application
Usage universel dans les moteurs essence et diesel ainsi que dans les boîtes de vitesses pour lesquelles le fabricant exige une huile minérale selon SAE 30. Convient particulièrement aux anciens moteurs. Compatible avec turbocompresseur.

Utilisation
Respecter les spécifications et prescriptions des constructeurs de moteurs ou de groupes!

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	25065 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com