Produktinformatie
Marine Single Grade SAE 30

PI 16/04/26/2023



Beschrijving
Minerale single-grade motorolie voor benzine- en dieselmotoren met een natuurlijk hoge viscositeitsindex. Zorgt ook onder extreme gebruiksomstandigheden voor een stabiele smeerfilm. Zijn hoge alkalische reserve voorkomt corrosie, zelfs bij gebruik van dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte. Mild gelegeerd voor het gebruik in conventionele motoren. Voorkomt slibvorming en biedt een betrouwbare bescherming tegen slijtage.

Eigenschappen
- universeel toepasbaar
- grote slijtagebescherming
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- hoge smeerveiligheid
- optimale verouderingsstabiliteit

Specificaties / Goedkeuringen
ACEA E2 • API SJ • API CF • API CF-4

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden
MAN 270 • Volvo VDS

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	90 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	115 DIN ISO 2909
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 2592
Verlies door verdamping (Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Vlampunt	230 °C DIN ISO 3016
Totaal basisch getal	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,2 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Universeel toepasbaar in benzine- en dieselmotoren, alsmede in transmissies waarbij de fabrikant een minerale olie conform SAE 30 eist. Bijzonder geschikt voor oudere motoren. Getest voor turbo.

Gebruik
Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nehmen!

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	25065 D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com