Information produit
Marine ATF

PI 32/11/10/2026



Description
Huile ATF spécialement conçue pour le secteur nautique à base de technologie de synthèse et d'une technologie d'additifs ultramoderne. Par rapport aux huiles ATF conventionnelles, elle offre une protection supérieure contre la corrosion et permet de réduire l'usure. La forte stabilité thermique et les excellentes propriétés de protection assurent une résistance optimale au vieillissement et des réserves de sécurité maximales. Compatible avec tous les matériaux d'étanchéité.

Propriétés
- stabilité au vieillissement optimale
- utilisation universelle
- minimise l'usure
- excellente protection anticorrosion
- stabilité thermique maximale
- bonne compatibilité avec les matériaux

Spécifications / Agréments
ZF TE-ML 04D • Numéro de validation ZF ZF004927

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
Allison C4 • Dexron II D • Dexron II E • Dexron III G • Dexron III H • Dexron TASA (Typ A/Suffix A) • Mariner • MerCruiser • Mercury

Données techniques

Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	36,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	7,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	180 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Cendre sulfatée	0,1 g/100g DIN 51575
Stabilité au cisaillement, viscosité à 100 °C après 100 h	5,4 mm²/s DIN 51350-06-KRL/C
Couleur/aspect	red

Champs d´application
Pour transmissions et engrenages comme les transmissions réversibles, directions assistées, systèmes de commande, systèmes de trim, démultiplications hydrostatiques ainsi que les systèmes hydrauliques mécaniques qui exigent l'utilisation d'une huile ATF. Ne pas utiliser lorsque des huiles selon GL4 ou GL5 sont prescrites.

Utilisation
Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules.

Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	25066 DE-ES-FR-IT-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com