Información del producto
Marine Detergente universal K

PI 16/09/17/2026



Descripción
Limpiador para embarcaciones que forma poca espuma, con un excelente poder de limpieza. Disuelve incluso la suciedad intensa, como marcas de agua oscuras tras un tiempo prolongado en puerto, excrementos de aves, marcas de suelas de zapatos y suciedad causada por las defensas. Previene que esta suciedad se incruste mejorando así la conservación del valor de la embarcación. Muy rentable gracias a la eficiente concentración de uso.

Propiedades
- elimina sin esfuerzo suciedades tenaces
- baja tendencia a espumar
- buena compatibilidad con el material

Datos técnicos

Base	mild alkaline fluid
Color / Aspecto	clear, light yellow
Valor pH	10,75 DIN 19268
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	1,035 g/cm³ DIN 51757
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	36 meses

Campos de aplicación

Limpiador especial universal para la limpieza rutinaria o para la limpieza de suciedad intensa en embarcaciones. Apto para un gran número de materiales, como plásticos pintados y sin pintar, plástico reforzado con fibra de vidrio y gelcoat, así como lonas de tela, latón, aluminio, acero fino, cromo, goma y madera pintada o sellada.

Nota
Para evitar que el limpiador se seque y quede incrustado debido a la radiación solar directa o a la aplicación sobre superficies calientes, enfriar primero con suficiente agua fría la superficie que se vaya a tratar. En caso de materiales delicados, realizar siempre una prueba previa en un lugar no visible.

Aplicación

Enjuagar con agua las superficies que se deban limpiar. A continuación, pulverizar abundantemente o aplicar y frotar con una esponja en la concentración prevista. En caso de suciedad basta, tratar con un cepillo blando. Eliminar la suciedad desprendida y los restos de limpiador con un chorro de agua potente. Para evitar manchas de cal, secar la superficie con una gamuza o un paño de microfibras. También adecuado para la limpieza con equipos de alta presión. Dosificación: En caso de limpieza rutinaria, diluir el concentrado con agua hasta 1:20. En caso de embarcaciones muy sucias y de capas gruesas e incrustadas se recomienda una concentración de entre 1:8 y 1:12.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	25072 DE-ES-FR-IT-NL

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com