Produktinformation

PI 30/11/12/2026

Marine High Performance Getriebeöl 85W-90



Beschreibung

Spezielles Hochleistungsgetriebeöl für den maritimen Einsatz. Mit einzigartigem Additivpaket, das selbst bei Kontamination mit Wasser hervorragenden Verschleißschutz garantiert. Auch unter hohen Beanspruchungen und Drehzahlen extrem druckbeständig. Durch ausgezeichneten Korrosionsschutz und sehr gute Oxidationsbeständigkeit perfekt für maritime Zwecke geeignet. Verhindert Ölschlamm und Ablagerungen auch bei höheren Betriebstemperaturen.

Eigenschaften

- alterungs- und viskositätsstabil
- hervorragender Korrosionsschutz
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- hohes Druckaufnahmevermögen

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	85W-90 SAE J 306
Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	163,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	15,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-05
Viskositätsindex	96 DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	224 °C DIN ISO 2592
Farbe/Aussehen	blau

Einsatzgebiet

Erfüllt die Vorgaben gängiger Getriebehersteller im Marinebereich. Für Mercury-Außenbordmotoren ab 75 PS Leistung sowie MerCruiser Z-Antriebe. Kann als Ersatz für ein High Performance Gear Lube mit Viskosität SAE 90 eingesetzt werden.

Anwendung

Die Betriebsvorschriften der Boots- und Getriebehersteller sind zu beachten. Nicht mit Ölen anderer Spezifikationen mischbar.

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	25078 DE-ES-FR-IT-NL
20 l Kanister Kunststoff	25080 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	25081 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com