

Marine High Performance Gear Oil 85W-90**Eigenschappen**

- uitstekende corrosiebescherming
- hoog drukopnamevermogen
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- verouderings- en viscositeitsstabiel
- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen

**Technische gegevens**

SAE-klasse (transmissieoliën)	85W-90 SAE J 306
Dichtheid bij 15 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	163,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	15,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-05
Viscositeitsindex	96 DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	224 °C DIN ISO 2592
Kleur / uiterlijk	blue

Verpakking

1 l Bus kunststof	25078 D-F-I-E-GR
1 l Bus kunststof	25079 GB-DK-N-FIN-S-RUS
20 l Jerrycan kunststof	25080 D-GB
60 l Vat blik	25081 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.