Produktinformation
Marine Antifreeze

PI 43/09/21/2026

Beschreibung
Wirkstoffkombination auf Basis einer Glycerin-Wasser-Mischung. Bietet hervorragenden Frostschutz bei der Überwinterung von Leitungen und schützt vor Korrosion. Ermöglicht in abgestimmtem Mischungsverhältnis mit Wasser ein sicheres Einwintern und erspart so das Restentleeren der Leitungen.



Eigenschaften
- hervorragender Korrosionsschutz
- verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
- Frostschutz bei Überwinterung
- schützt vor Korrosion und Oxidation
- sicheres Einwintern
- erspart Restentleerung
- mit allen Materialien verträglich
- für alle äußeren Kühlwassersysteme von Bootsmotoren und Toilettenanlagen

Technische Daten

Dichte bei 20 °C	1,15 g/ml
Farbe/Aussehen	blau, klar
Form	flüssig
Gefrierpunkt	-32 °C
Geruch	n.a.

Einsatzgebiet
Für alle äußeren Kühlwassersysteme des Bootmotors und die Toilettenanlage (Schmutzwasseranlage). Mit allen Materialien verträglich. Nicht für Trinkwasser- bzw. Frischwasserversorgung geeignet!

Hinweis
Für die exakte Messung der Frostschutzkonzentration ist ein Frostschutz-Refraktometer zu verwenden. Die Spindelmethode führt zu einem verfälschten Ergebnis.

Anwendung
Die Betriebsvorschriften der Motoren- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten. Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften. Nur im Originalzustand (unverdünnt) lagern. Je nach gewünschtem Frostschutz mit Wasser verdünnen. Wir empfehlen hierzu Leitungswasser, das nicht härter ist als 3,655 mmol/l.

Mischtabelle:

Frostschutz	Wasser	Schutz bis
1 l	-	-32 °C
1 l	200 ml	-26 °C
1 l	800 ml	-15 °C

Erhältliche Gebinde

5 l Kanister Kunststoff	25082 DE-EN-ES-FR-IT-NL
20 l Kanister Kunststoff	25083 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-SV
60 l Fass Schwarzblech	25084 DE-EN
205 l Fass Kunststoff	25085 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com