Πληροφορία προϊόντος
Marine Αντιψυκτικό

PI 43/09/22/2026

Περιγραφή
Συνδυασμός δραστικών ουσιών βασισμένος σε ένα μείγμα γλυκερίνης-νερού. Παρέχει εξαιρετική αντιψυκτική προστασία των αγωγών κατά τον χειμερινό παροπλισμό και προστατεύει από διάβρωση. Με προσαρμοσμένη σχέση ανάμιξης με νερό επιτρέπει τον ασφαλή παροπλισμό τον χειμώνα και έτσι δεν είναι αναγκαίο το άδειασμα των αγωγών.



Ιδιότητες
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- αντιπαγωτική προστασία κατά τον χειμώνα
- προστατεύει από διάβρωση και οξείδωση
- ασφαλής παροπλισμός τον χειμώνα
- δεν είναι αναγκαίο το πλήρες άδειασμα
- συμβατό με όλα τα υλικά
- για όλα τα εξωτερικά συστήματα νερού ψύξης κινητήρων σκαφών και εγκαταστάσεων τουαλέτας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 20 °C	1,15 g/ml
Χρώμα / όψη	blue, clear
Μορφή	liquid
σημείο πήξης	-32 °C
Οσμή	n.a.

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα εξωτερικά συστήματα νερού ψύξης του κινητήρα του σκάφους και για την εγκατάσταση της τουαλέτας (εγκατάσταση λυμάτων). Συμβατό με όλα τα υλικά. Ακατάλληλο για τροφοδοσία πόσιμου νερού ή/και γλυκού νερού!

Υπόδειξη
Για μια ακριβή μέτρηση της περιεκτικότητας σε αντιψυκτικό πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα διαθλασίμετρο αντιπαγωτικής προστασίας. Η μέθοδος της ατράκτου οδηγεί σε λανθασμένο αποτέλεσμα.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές λειτουργίας των κατασκευαστών των κινητήρων ή των μηχανικών συνόλων. Απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Αποθήκευση μόνο στην αρχική κατάσταση (χωρίς αραίωση). Αραιώστε με νερό ανάλογα με την επιθυμητή αντιψυκτική προστασία. Προτείνουμε για αυτόν τον σκοπό νερό βρύσης, με σκληρότητα όχι μεγαλύτερη από 3,655 mmol/l.

Πίνακας ανάμιξης

Αντιψυκτικό	Νερό	Προστασία έως
1 l	-	-32 °C
1 l	200 ml	-26 °C
1 l	800 ml	-15 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	25082 DE-EN-ES-FR-IT-NL
20 l κάνιστρο πλαστικό	25083 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-SV
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	25084 DE-EN
205 l Βαρέλι πλαστικό	25085 DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com