Information produit
Marine Antigel

PI 43/09/22/2026

Description
Combinaison d'agents actifs à base d'un mélange d'eau et de monopropylène glycol. Offre une excellente protection antigel pour l'hivernage des conduites. Lorsque mélangé en proportion adéquate avec de l'eau, le produit permet d'effectuer une mise en hivernage en toute sécurité sans devoir vidanger complètement les conduites.



Propriétés
- excellente protection anticorrosion
- empêche le système de refroidissement de geler
- protection antigel pour l'hivernage
- protège contre la corrosion et l'oxydation
- hivernage sûr
- évite une évacuation complète
- compatible avec tous les systèmes d'eau de refroidissement extérieurs
- pour tous les systèmes d'eau de refroidissement de moteurs de bateau et d'installations sanitaires

Données techniques

Densité à 20 °C	1,15 g/ml
Couleur/aspect	blue, clear
Forme	liquid
Point de congélation	-32 °C
Odeur	n.a.

Protection antigel	Eau	Protection jusqu'à
1 l	-	-32 °C
1 l	200 ml	-26 °C
1 l	800 ml	-15 °C

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	25082 DE-EN-ES-FR-IT-NL
20 l Bidon plastique	25083 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-SV
60 l Baril de plaque noire	25084 DE-EN
205 l Fût plastique	25085 DE-EN

Champs d´application
Pour tous les systèmes d'eau de refroidissement extérieurs de moteurs de bateaux et de WC (systèmes des eaux usées). Compatible avec tous les matériaux. Ne convient pas aux systèmes d'alimentation en eau potable ou douce !

Commentaire
Pour obtenir une mesure précise de la concentration d'antigel, utiliser un réfractomètre pour antigel. La méthode de contrôle à la broche donne un résultat erroné.

Utilisation
Respecter les prescriptions de service des constructeurs de moteurs ou d'organes. Élimination conforme aux règlements locaux. Entreposage seulement à l'état d'origine (non dilué). Diluer à l'eau selon la protection antigel souhaitée. Nous recommandons à cet effet d'utiliser de l'eau du robinet dont la dureté ne dépasse pas 3,655 mmol/l.

Tableau des mélanges

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com