Информация к продукту
Marine Antifreeze

PI 43/09/22/2026

Описание
Комбинация активных ингредиентов на основе глицериново-водной смеси. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания при зимовке трубопроводов и защищает от коррозии. В сбалансированной пропорции с водой обеспечивает защиту от мороза и избавляет таким образом от необходимости опорожнения трубопроводов.



Свойства
- отличная защита от коррозии
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- Защищает от замерзания при зимовке
- Защищает от коррозии и окисления
- Надежная зимовка
- Нет необходимости опорожнения
- Совместим со всеми материалами
- Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалетов

Технические данные

Плотность при 20°C	1,15 г/мл
Цвет / внешний вид	blue, clear
Форма	liquid
Температура замерзания	-32 °C
Запах	n.a.

Сфера применения

Для всех наружных систем водяного охлаждения двигателя катера и туалета (система сточных вод). Совместим со всеми материалами. Не пригоден для снабжения питьевой водой!

Внимание!
Для точного измерения концентрации антифриза следует использовать рефрактометр. Ареометрический способ дает искаженный результат.

Применение

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации изготовителей двигателей и агрегатов. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Хранить только в оригинальном состоянии (неразведенным). Разбавить водой в зависимости от желаемой защиты от мороза. Мы рекомендуем для этого использовать водопроводную воду не жестче 3,655 ммоль/л.

Таблица дозировки

Антифриз	Вода	Защита до
1 л	-	-32 °C
1 л	200 мл	-26 °C
1 л	800 мл	-15 °C

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	25082 DE-EN-ES-FR-IT-NL
20 л пластиковая канистра	25083 DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-IT-NL-NO-SV
60 л бочка из черной пластины	25084 DE-EN
205 л пластиковая бочка	25085 DE-EN

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com