Produktinformation
Marine 2T Motor Oil

PI 30/11/06/2026

Beschreibung
Leistungsstarkes 2-Takt-Motoröl auf Basis ausgewählter Grundöle und spezieller Additive. Gewährleistet sichere Schmierung, hohe Betriebssicherheit, hervorragenden Verschleiß- sowie Korrosionsschutz und verhindert Glühzündungen.



Eigenschaften
- hoher Verschleißschutz
- hohe Schmiersicherheit
- verhindert Glühzündungen
- selbstmischend
- rückstandsfreie Verbrennung

Spezifikationen / Freigaben
API TC • JASO FB • NMMA TC-W3®

Technische Daten

Viskosität bei 40 °C	57 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	9,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	145 DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	0,87 g/cm³ DIN 51757
Flammpunkt	104 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Gesamtbasenzahl	9,8 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<0,02 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	rot DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Für luft- und wassergekühlte 2-Takt-Bootsmotoren mit Gemisch- und Getrenntschmierung. Selbstmischend. Die Mischungsverhältnisse der Hersteller sind zu beachten.

Anwendung
Wie bei 2-Takt-Motorölen für Gemisch- und Getrenntschmierung üblich. Mischungsverhältnis bis 1:100. Die Mischungsverhältnisse der jeweiligen Motorhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	25019 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Kanister Kunststoff	25020 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com