Produktinformation

Marine Antifreeze Ready Mix



PI 9/02/11/2022

Beschreibung

Anwendungsfertiges Gemisch auf Basis einer Glycerin-Wasser-Mischung. Bietet hervorragenden Frostschutz bei der Überwinterung von Leitungen und schützt vor Korrosion. Biologisch abbaubar und umweltfreundlich.

Eigenschaften

- Frostschutz bei Überwinterung
- gebrauchsfertig
- verhindert das Einfrieren des Kühlsystems
- schützt vor Korrosion und Oxidation
- sicheres Einwintern
- erspart Restentleerung
- hervorragender Korrosionsschutz
- biologisch abbaubar
- umweltfreundlich
- mit allen Materialien verträglich
- für alle äußeren Kühlwassersysteme von Bootsmotoren und Toilettenanlagen



Flammpunkt > 100 °C
Gefrierpunkt -25 °C
Farbe/Aussehen blau, klar
Dichte bei 20 °C 1,13 g/cm³
Mindesthaltbarkeit bei originalem, 36 Monate
geschlossenem Gebinde

Einsatzgebiet

Für alle äußeren Kühlwassersysteme des Bootmotors und die Toilettenanlage (Schmutzwasseranlage). Mit allen Materialien verträglich. Nicht für Trinkwasserbzw. Frischwasserversorgung geeignet!

Anwendung

Die Betriebsvorschriften der Motoren- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten. Entsorgung entsprechend der örtlichen Vorschriften. Anwendungsfertiges Gemisch schützt bis -25°C.

Erhältliche Gebinde

1.000 l Pfandcontainer 25087 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.



Phone: +49 731 1420-0 Fax: +49 731 1420-82 E-Mail: info@liqui-moly.de