Information produit
Marine Protection gazole

PI 42/08/06/2026



CHZN4667

Description
Solution efficace contre les bactéries, les levures et les moisissures. Convient à une protection sûre de longue durée. Garantit une propreté optimale dans tout le système de carburant grâce aux composants de nettoyage. Avec une protection anticorrosion pour toutes les pièces métalliques. Le booster de l'indice de cétane assure un démarrage facile lors de la remise en service et une performance maximale du moteur. **Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.**

Propriétés
- augmente l'indice de cétane
- protection contre le vieillissement
- hautement efficace
- désinfecte les systèmes de réservoir attaqués
- effet préventif contre les attaques bactériennes
- nettoie et entretient

Données techniques

Base	biocide, detergent and cetan number enhancer
Couleur/aspect	brown, clear
Densité à 15 °C	0,905 g/cm³
Viscosité à 40 °C	<7 mm²/s
Point d'inflammation	63 °C
Classe VbF	A III
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	5 years
Odeur	charakteristisch, characteristic
Forme	liquid

Champs d´application
Pour une utilisation préventive et la désinfection des systèmes de réservoir contaminés sur les bateaux et dans les réservoirs de stockage. Ne convient pas à un carburant diesel HVO.

Utilisation
Bien agiter avant l'emploi. Pour les systèmes déjà contaminés, effectuer un dosage choc dans la proportion 1:200 : Un gobelet gradué (25 ml) traite 5 l de gazole. 200 ml traitent jusqu'à 40 l de gazole. Traitement préventif (1:1000) : Un gobelet gradué (25 ml) traite 25 l de gazole. 200 ml traitent jusqu'à 200 l de gazole.

Conditionnements disponibles

200 ml Boîte métallique	25099 DE
500 ml Boîte métallique	25000 DE-ES-FR-IT-NL
1 l Boîte métallique	25002 DE-ES-FR-IT-NL

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com