Información del producto
PI 34/10/21/2026

Limpiador de inyección Diesel

Descripción
Elimina los depósitos que se forman en los inyectores y en la cámara de combustión. Aumenta los cetanos. Elimina los problemas de marcha del motor, como el pistoneo en ralentí, y garantiza una marcha del motor suave y regular. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. • También se puede usar preventivamente.

Propiedades
- limpia el sistema de combustible
- aumenta la seguridad de marcha
- reduce las incrustaciones
- elimina el golpeteo de los inyectores
- buena protección anticorrosiva
- aumenta el índice de cetano

Datos técnicos

Base	additives dissolved in carrier fluid
Densidad a 15 °C	0,82 g/cm³
Color / Aspecto	clear, slightly yellowish to slightly reddish
Punto de combustión	63 °C
Clase VbF	A III
Punto de fluidez	-35 °C
Olor	characteristic
Forma	liquid
Viscosidad a 40 °C	<7 mm²/s

Campos de aplicación
Para el uso preventivo en todos los motores diésel, así como para el

uso correctivo en vehículos sin bombas en depósito. Cantidad de uso recomendada 500 ml. Apropiado para diésel HVO e XTL.

Aplicación
Uso preventivo:

Adición al combustible diésel en los intervalos de inspección.

Uso correctivo:

Desconectar las tuberías de admisión y retorno de combustible e introducirlas en el limpiador de inyección diésel. Arrancar el motor. Hacer funcionar el motor a diferentes revoluciones y apagar antes de que el envase se vacíe. Conectar de nuevo las tuberías de combustible al sistema de combustible y comprobar la estanquidad. En caso de suciedad extrema, repetir el proceso de limpieza.

Envases disponibles

500 ml Lata de chapa	21955 DE-ES-PT
1 l Lata de chapa	2520 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidón de plástico	2525 DE-EN-ES-IT-PT
50 l Barril de placa negra	2524 DE-EN
205 l Barril de placa negra	2528 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com