

Descrizione

Diesel anti fumo concentrato (C) è un additivo molto efficace per carburante diesel, adatto alle attuali esigenze tecniche del settore. Rende più veloce la combustione del particolato diminuendone l'emissione in motori diesel. Diesel anti fumo concentrato (C) migliora decisamente l'ecocompatibilità di autovetture e autocarri diesel, diminuisce l'emissione di odori sgradevoli e gli ostacoli alla visibilità. Diesel anti fumo concentrato (C) mantiene costanti le prestazioni del motore e diminuisce la frequenza degli interventi di riparazione.

Caratteristiche

- assenza di odori
- ecologico
- migliora il valore di intorbidamento
- mantiene puliti gli iniettori
- riduce le emissioni di particolato
- assicura ottima visibilità e sicurezza
- non contiene metalli pesanti
- alta pulizia del motore
- buona protezione dalla corrosione
- automiscelante
- impedisce il grippaggio e la resinificazione degli aghi iniettori

Dati Tecnici

Base	additive mixture in carrier fluid
Colore/aspetto	yellowish
Densità a 15 °C	0,82 g/ml
Punto di infiammabilità	>63 °C
Forma	liquid
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Per tutti i motori diesel, per motori diesel agricoli e forestali, nonché stazionari.

Utilizzo

250 ml sono sufficienti per 200 l di carburante diesel. Miscelare il contenuto della lattina direttamente prima del rifornimento.

Contenuto delle confezioni

250 ml Barattolo lamiera	7179 GB-GR-I
205 l Canna in lamiera nera	2519 D-GB



Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.