

Diesel roet stop concentraat

Beschrijving

Diesel Roet Stop (C) is een uiterst werkzaam additief voor dieselbrandstoffen met een effect dat tegenwoordig extra belangrijk is. Het vermindert de roetuitstoot van dieselmotoren door het roet versneld weg te branden. Diesel-Roet Stop (C) verbetert wezenlijk de milieuvriendelijkheid van diesel-personenauto's en diesel-vrachtwagens, vermijdt geurbelasting en zichtvermindering. Diesel-Roet Stop (C) behoudt het motorvermogen en vermindert de storingsgevoeligheid.

Eigenschappen

- geen stankoverlast
- ontziet het milieu
- Verbetert de troebelingswaarde
- houdt injectoren schoon
- reduceert de roetuitstoot
- zorgt voor helder zicht en veiligheid.
- vrij van zware metalen
- zeer schone motor
- goede corrosiebescherming
- zelfmengend
- voorkomt het vastbranden en verharsen van sproeiernaalden

Technische gegevens

Basis	additive mixture in carrier fluid
Kleur / uiterlijk	yellowish
Dichtheid bij 15 °C	0,82 g/ml
Vlampunt	>63 °C
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	<7 mm ² /s
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Voor alle dieselmotoren, voor land- en bosbouwwerktuigen en stationaire dieselmotoren.

Gebruik

250 ml voldoende voor 200 l dieselbrandstof. De inhoud van het blik direct voor het tanken bijmengen.

Verpakking

205 l Zwarte plaat vat 2519
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

