Produktinformation
Motorbike 4T 10W-30 Street

PI 53/11/11/2026

Beschreibung
High-Performance-Motoröl. Für optimale Schmierung, höchste Leistung und maximalen Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Sorgt für hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte und minimalen Verschleiß. Kat-getestet.



Eigenschaften
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- optimale Alterungsstabilität
- hoher Verschleißschutz
- Kat-getestet
- exzellente Scherstabilität
- hervorragend für Nasskupplungen geeignet
- gewährleistet niedrigen Ölverbrauch
- optimale Schmierung unter allen Betriebsbedingungen

Spezifikationen
API SP • JASO MA2

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-30 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	76,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	11,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	145 DIN ISO 2909
Viskosität bei -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
HTHS bei 150 °C	⩾ 2,9 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,8 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049
Ölbasis	Synthesetechnologie

Einsatzgebiet
Für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren mit und ohne Nasskupplung. Auch für extreme Bedingungen und den sportlichen Einsatz geeignet.

Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Hinweis: Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	2526 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Kanister Kunststoff	1688 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Kanister Kunststoff	3015 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	2531 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	2544 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com