

Motorbike 4T 10W-30 Street**Properties**

- alta protezione dall'usura
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- ideale per frizioni in bagno d'olio
- ottimale lubrificazione in tutte le condizioni d'esercizio
- eccellente pulizia del motore
- eccellente stabilità al taglio
- testato per catalizzatori
- garantisce un basso consumo di olio

**Specifications and approvals**

API SN PLUS • JASO MA2

Technical data

Classe SAE (oli motore)	10W-30 SAE J 300
Densità a 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	76 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	11,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	145 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	>= 2,9 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Available pack sizes

60 l Fusto lamiera	2531 D-GB
205 l Fusto lamiera	2544 D-GB

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.

Available pack sizes

1 l Tanica plastica	2526 D-BOOKLET
4 l Tanica plastica	1688 D-BOOKLET
20 l Tanica plastica	3015 D-GB