Informações sobre o produto

PI 2/10/15/2021

Motorbike 4T 10W-30 Street



Características

- elevada protecção contra o desgaste
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- especialmente adequado para embraiagens em banho de óleo
- lubrificação ideal em todas as condições de funcionamento
- limpeza óptima do motor
- excelente estabilidade ao cisalhamento
- testado para catalisadores
- garante baixo consumo de óleo

Especificações e autorizações

API SN PLUS • JASO MA2

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	10W-30 SAE J 300
Densidade a 15°C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	76 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	11,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidade	145 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	>= 2,9 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	2526 D-BOOKLET
4 l Jerrycan plástico	1688 D-BOOKLET
20 l Jerrycan plástico	3015 D-GB

Embalagens disponíveis

60 l Bidão chapa	2531 D-GB
205 l Bidão chapa	2544 D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com