

Περιγραφή

Αυτο-αναμειγνύμενος συνδυασμός δραστικών ουσιών χωρίς τέφρα σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία πρόσθετων, καυσίμων και κινητήρων. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις συνθήκες λειτουργίας των σημερινών κινητήρων. Αποτρέπει προβλήματα διάβρωσης στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και προλαμβάνει έτσι δυσλειτουργίες.

Ιδιότητες

- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- δεσμεύει και απομακρύνει νερό
- ελεγχμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- αποτρέπει το πάγωμα του καρμπυρατέρ
- οικονομικό

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	additives, special carrier fluid
Χρώμα / όψη	clear, yellowish
Πυκνότητα στους 15 °C	0,8 g/ml
Πυκνότητα στους 20 °C	0,79 g/ml
δείκτης διάθλασης στους 20°C	1,38
Μορφή	liquid
Ιξώδες στους 40 °C	< 7 mm ² /s
Οσμή	characteristic

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους βενζινοκινητήρες, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε καύσιμα που είναι ελαφρώς μολυσμένα με νερό.

Εφαρμογή

Προσθήκη στο καύσιμο σε κάθε ανεφοδιασμό. 300 ml επαρκούν για 60 l καύσιμο.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό	2955
	EL-EN-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

