

Description

Combinaison de principes actifs sans cendres, à automélange, selon le niveau actuel de la technologie d'additif, de carburant et de moteur. Ajusté aux exigences et conditions d'utilisation de moteurs actuels. Empêche les problèmes de corrosion dans le système de carburant et prévient ainsi les perturbations.

Propriétés

- bonne protection anticorrosion
- lie et élimine l'eau
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- empêche le givrage du carburateur
- rentable

Données techniques

Base	additives, special carrier fluid
Couleur/aspect	clear, yellowish
Densité à 15 °C	0,8 g/ml
Densité à 20 °C	0,79 g/ml
Indice de réfraction à 20 °C	1,38
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	< 7 mm ² /s
Odeur	characteristic

Champs d'application

Pour tous les moteurs à essence, notamment en cas d'utilisation de carburant faiblement contaminé avec de l'eau.

Utilisation

Ajout au carburant à chaque ravitaillement. 300 ml suffisent pour 60 l de carburant.

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique 2530
AR-EN-FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

