

Beschrijving

Asvrije, zelfmengende combinatie van actieve bestanddelen volgens de laatste stand van de additieven-, brandstof- en motortechnologie. Aangepast aan de eisen en bedrijfsomstandigheden van de hedendaagse motoren. Voorkomt corrosieproblemen in het brandstofsysteem en voorkomt zo bedrijfsstoringen.



Eigenschappen

- goede corrosiebescherming
- bindt en verwijdert water
- getest voor turbo en katalysator
- voorkomt ijsvorming op carburateurs
- zuinig

Technische gegevens

Basis	additives, special carrier fluid
Kleur / uiterlijk	clear, yellowish
Dichtheid bij 15 °C	0,8 g/ml
Dichtheid bij 20 °C	0,79 g/ml
Brekingsgetal bij 20 °C	1,38
Vorm	liquid
Viscositeit bij 40 °C	< 7 mm²/s
Geur	characteristic

Toepassings-Gebieden

Voor alle benzinemotoren, vooral bij gebruik van brandstoffen die licht verontreinigd zijn met water.

Gebruik

Toevoeging aan brandstof bij elke tankbeurt. 300 ml is voldoende voor 60 l brandstof.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.