Information produit
MoS2 Leichtlauf 15W-40

PI 30/08/12/2025



Description

Huile moteur toute saison à la formulation ultramoderne, fabriquée à partir d'huiles de base sélectionnées. Une teneur élevée en additifs, dont le lubrifiant solide bisulfure de molybdène (MoS2), garantissant une lubrification optimale dans les conditions de service extrêmes et avec les longs intervalles de vidange d'huile.

Propriétés

- bon comportement au démarrage à froid
- résiste au vieillissement, non sensible à la viscosité
- excellente propreté du moteur
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- convient à tous les moteurs à essence et diesel, avec et sans suralimentation par turbocompresseur (ATL)
- alimentation en huile rapide à basses températures
- protection anti-usure élevée
- compatible avec catalyseur

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	15W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	100,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -20 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	145 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-33 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	9,0 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	10,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Données techniques

Cendre sulfatée	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Couleur/aspect	grau

Champs d´application

Huile moteur pour moteurs à essence, diesel et à turbo. Convient spécialement pour intervalles de vidange d'huile longs et les conditions de service extrêmes.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions de consommables des constructeurs automobiles et des fabricants de moteurs.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	2570 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidon plastique	2631 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	2571 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidon plastique	2572 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	2573 DE-EN
205 l Baril de plaque noire	2574 DE-EN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com