Produktinformatie
MoS2 Leichtlauf 15W-40

PI 30/08/12/2025

Beschrijving

Vier seizoenen motorolie met modernste formule, gemaakt van speciaal geselecteerde basisoliën. Een hoog gehalte aan additieven, waaronder het vaste smeermiddel molybdeendisulfide (MoS2), zorgt voor een optimale smering onder extreme voorwaarden en bij lange olieverversingsintervallen.



Eigenschappen

- goed koudestartgedrag
- verouderings- en viscositeitsstabiel
- houdt de motor in hoge mate schoon
- uitstekende noodloopeigenschappen
- geschikt voor benzine- en dieselmotoren, met en zonder roetfilter (ATL)
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- grote slijtagebescherming
- voor katalysator getest

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	15W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	100,0 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D7042
Viscositeit bij -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -20°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	145 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,0 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	grau

Toepassings-Gebieden

Motorolie voor benzine-, diesel- en turbomotoren. Speciaal geschikt bij lange olieverversingsintervallen en extreme omstandigheden.

Gebruik

Bedrijfsmiddelvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	2570 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	2631 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Jerrycan kunststof	2571 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	2572 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	2573 DE-EN
205 l Zwarte plaat vat	2574 DE-EN

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com