

Diesel Additive

Beschreibung

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden, werkstoffschützenden und cetanzahlerhöhenden Eigenschaften. Abgestimmt auf heutige Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

- hält Einspritzdüsen sauber
- Kat-getestet
- hohe Motorsauberkeit
- verhindert die Bildung von Ablagerungen
- gewährleistet optimale Verbrennung
- verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsenadeln
- optimiert die Motorleistung
- erhöht die Cetanzahl

Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.



Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit
Dichte bei 15 °C	0,8297 g/cm ³
Farbe/Aussehen	gelb, orange
Flammpunkt	63 °C
Geruch	n.a.
Form	flüssig
Viskosität bei 40 °C	<7 mm ² /s

Einsatzgebiet

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren in Pkw, Lkw, Traktoren, Baumaschinen und stationären Motoren. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen. Für HVO- und XTL-Diesel geeignet.

Anwendung

Vor dem Betanken des Fahrzeugs dem Tank zugeben. Ausreichend für bis zu 60 l Dieselkraftstoff.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	2585 DE-EN-ES-IT-PT
300 ml Dose Blech	2643 HU-PL-RO-TR
300 ml Dose Blech	23246 AUEN-EN
200 l Fass Schwarzblech	8933 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige