

Diesel Additive

Descrizione

Combinazione di sostanze attive con proprietà detergenti, disperdenti, protettive per i materiali e miglioranti del numero di cetano. Concepito appositamente per i motori, i materiali di consumo e le condizioni d'esercizio odierni.

Caratteristiche

- mantiene puliti gli iniettori
- testato per catalizzatori
- alta pulizia del motore
- impedisce la formazione di residui
- garantisce una combustione ottimale
- impedisce il grippaggio e la resinificazione degli aghi iniettori
- ottimizza le prestazioni del motore
- aumenta il numero di cetano

Dati Tecnici

Base	additive mixture in carrier fluid
Densità a 15 °C	0,8297 g/cm ³
Colore/aspetto	yellow, orange
Punto di infiammabilità	63 °C
Odore	n.a.
Forma	liquid
Viscosità a 40 °C	<7 mm ² /s

Settori di utilizzo

Aggiungere al carburante diesel, per tutti i motori diesel di autoveicoli, camion, trattori, macchine edili e motori fissi. Perfettamente idoneo per la conservazione di motori per lunghi periodi di riposo in condizioni estreme.

Utilizzo

Aggiungere nel serbatoio del veicolo prima di fare rifornimento. Sufficiente per max. 60 l di carburante diesel.

Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera	2585 DE-EN-ES-IT-PT
300 ml Barattolo lamiera	2643 HU-PL-RO-TR
200 l Canna in lamiera nera	8933 DE-EN

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

