Produktinformation
Oil Treatment

PI 11/12/01/2021



Beschreibung

Oil Treatment ist ein multifunktionelles Hochleistungsadditiv zur Reibungs- und Verschleißreduzierung sowie zur Viskositätsstabilisierung. Es schützt das Motorenöl auch unter härtesten Bedingungen vor Viskositätsabfall und reduziert deutlich den Verschleiß im Motor. Oil Treatment basiert auf modernster Additivtechnologie und ist mit synthetischen und mineralischen Motorenöle mischbar.

Eigenschaften

- stabilisiert den Viskositätsabfall
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- reibungs- und verschleißmindernd

Technische Daten

Basis	Friction Modifier, Polymerverbindung
Dichte bei 20 °C	531 mPas
Farbe/Aussehen	bräunlich
Viskosität bei 20 °C	2213 mPas
Flammpunkt	120 °C
Pourpoint	-25 °C
Form	flüssig
Geruch	charakteristisch
Viskosität bei 40 °C	180,93 mm²/s

Einsatzgebiet

Für alle Benzin- und Dieselmotoren bei Neu- und Gebrauchtwagen.

Anwendung

Doseninhalt 300 ml ist ausreichend für max. 7 l Motorenöl. Nach der Zugabe zum Motorenöl, den Motor warmlaufen lassen. Die Zugabe kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt erfolgen.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Blech	2587 D-GB-I-E-P
300 ml Dose Blech	2180 D-PL-H-RO-TR
300 ml Dose Blech	7148 GB-HEB
205 l Fass Blech	1953 D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com