Informazioni sul prodotto
Oil Treatment

PI 11/12/01/2021



Descrizione

Oil Treatment è un additivo multifunzione dalle alte prestazioni per la riduzione dell'attrito e dell'usura e per la stabilizzazione della viscosità. Protegge l'olio motore dalla perdita di viscosità anche in condizioni estreme e riduce sensibilmente l'usura del motore. Oil Treatment si basa sulla più moderna tecnologia degli additivi ed è miscelabile con oli motore sintetici e minerali.

Caratteristiche

- stabilizza la perdita di viscosità
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- riduce l'attrito e l'usura

Dati Tecnici

Base	friction modifier, polymer compound
Densità a 20 °C	531 mPas
Colore/aspetto	brownish
Viscosità a 20 °C	2213 mPas
Punto di infiammabilità	120 °C
Punto di scorrimento	-25 °C
Forma	liquid
Odore	characteristic
Viscosità a 40 °C	180,93 mm²/s

Settori di utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel di autoveicoli nuovi e usati.

Utilizzo

Il contenuto della lattina da 300 ml è sufficiente per un massimo di 7 litri di olio per il motore. A seguito dell'aggiunta all'olio motore, riscaldare il motore. L'aggiunta può essere fatta in qualsiasi momento.

Contenuto delle confezione

300 ml Barattolo lamiera	2587 D-GB-I-E-P
300 ml Barattolo lamiera	2180 D-PL-H-RO-TR
300 ml Barattolo lamiera	7148 GB-HEB
205 l Fusto lamiera	1953 D-GB

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com