Πληροφορία προϊόντος

PI 52/10/02/2026

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Περιγραφή

Πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα κορυφαίας ποιότητας. Λιπαίνει και προστατεύει τον κινητήρα, βελτιστοποιεί την απόδοσή του, ελαχιστοποιεί τη φθορά και εξασφαλίζει εξαιρετική καθαριότητα. Αποδεδειγμένα αξιόπιστο ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Μεταφέρει τις επιδόσεις και την τεχνογνωσία των αγώνων απευθείας στον δρόμο. Κατάλληλο και για οχήματα με καταλύτη.



Ιδιότητες

- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- ελεγμένο σε καταλύτες
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση
- εξαιρετικά κατάλληλο για υγρούς συμπλέκτες
- εγγυάται χαμηλή κατανάλωση λαδιού
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- μεγάλη καθαριότητα κινητήρα

Προδιαγραφές

API SP • JASO MA2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-40 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	84,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	13,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	170 DIN ISO 2909
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
HTHS στους 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	6,0 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,8 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδανικό για αερόψυκτους και υδρόψυκτους τετράχρονους κινητήρες, τόσο για αγωνιστική χρήση όσο και για χρήση στον δρόμο. Κατάλληλο για κινητήρες με και χωρίς υγρό συμπλέκτη.

Εφαρμογή

Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος. **Σημείωση:** Βέλτιστη απόδοση μόνο όταν χρησιμοποιείται χωρίς ανάμιξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	2592 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	1685 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	2720 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	2593 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	2594 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com