

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Descrizione

Olio motore completamente sintetico di altissimo livello. Lubrifica e protegge il motore, ottimizza le prestazioni, riduce al minimo l'usura e garantisce una pulizia eccellente. Si dimostra eccellente anche nelle condizioni più difficili. Porta direttamente sulla strada le prestazioni e l'esperienza del circuito di gara. Testato per catalizzatore.



Caratteristiche

- ottimale stabilità all'invecchiamento
- testato per catalizzatori
- eccellente protezione dall'usura
- eccellente stabilità al taglio
- ideale per frizioni in bagno d'olio
- garantisce un basso consumo di olio
- ottimale lubrificazione in tutte le condizioni d'esercizio
- alta pulizia del motore

Specifiche

API SP • JASO MA2

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	5W-40 SAE J300
Densità a 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	84,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	13,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	170 DIN ISO 2909
Viscosità a -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
HTHS a 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-51 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	6,0 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Ottimale per motori a 4 tempi raffreddati ad acqua e ad aria sia nel motorismo che per l'uso su strada. Per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli! **Attenzione:** Efficacia ottimale solo se non miscelato.

Contenuto delle confezioni

1 l Tanica plastica	2592 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Tanica plastica	1685 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI- FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL- PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Tanica plastica	2720 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	2593 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	2594 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.