Информация к продукту

PI 52/10/02/2026

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race



Описание

Полностью синтетическое моторное масло высочайшего качества. Смазывает и защищает двигатель, оптимизирует выход мощности, минимизирует износ и обеспечивает превосходную чистоту двигателя. Отлично зарекомендовало себя даже в самых суровых условиях. Передает эффективность и опыт с гоночной трассы непосредственно на автомобильную дорогу. Испытано с катализатором.

Свойства

- оптимальная стабильность к старению
- проверенно на катализаторах
- отличная защита от износа
- превосходная стабильность
- отлично пригодно для „сырого“ сцепления
- гарантирует низкое потребление масла
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- высокая чистота мотора

Спецификации

API SP • JASO MA2

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	84,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	13,8 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
Вязкость при -30 °C (CCS)	⩽ 6600 мПа•с ASTM D5293
HTHS при 150 °C	⩾ 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	7,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 г/100г DIN 51575

Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для 4-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением, как для гоночного спорта, так и в дорожном режиме. Для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и требования производителей агрегатов и транспортных средств.
Примечание: для оптимального эффекта не смешивать с другими маслами.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2592 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 л пластиковая канистра	1685 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 л пластиковая канистра	2720 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	2593 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	2594 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com